

Since 1920

**Rinieri**

Trinciatutto / Shredder

# TRK

cofano apribile / tailgate openable

forestale / forest

massima robustezza/extremely heavy duty

da 80 a 130 hp / from 60 to 130 hp



Caratteristiche tecniche trincia / Technical specifications

Tipo / Type	TRK 150	TRK 175	TRK 200		
Larghezza di lavoro / Working width (cm / inch)	152 / 60	176 / 69	200 / 79		
Ingombro esterno / Overall width (cm / inch)	182 / 72	206 / 81	230 / 91		
Pesi / Weight (kg/lbs)	860 / 1890	930 / 2045	1000 / 2200		
Usi / Use	Taglio erba e legno fino a 15 cm / For grass and wood max 15 cm				
Attacco a 3 punti / 3 points attachment	Categoria 2 / Category 2				
Spostamento laterale / Side shift	Fisso / Fixed				
	A (cm/inch)	76 / 30	88 / 34,5	100 / 39,5	
	B (cm/inch)	76 / 30	88 / 34,5	100 / 39,5	
	C (cm/inch)	no	no	no	
	D (cm/inch)	no	no	no	
Moltiplicatore / Gearbox	540 g/min 1:3,00 R.L. interna / 540 rpm 1:3,00 internal F.W.				
Rotore / Rotor	Tubo ST52 normalizzato d.193,7x10				
Numero mazze - coltelli / Number hammers - flails	12	14	16		
Disposizione / Layout	<p>1,75 kg / 3,85 lbs</p>				
Bullone utensile / Bolts for tool	20x120 mm				
Diametro di taglio / Cutting diameter (mm)	435				
Numero di giri al minuto / rpm	2380				
Velocità periferica / Tip speed (m/s)	54				
Cuscinetti rotore / Rotor supports	Cusc. oscill. doppia cor. rulli d.60 mm / Double bearings d.60 mm				
Pulegge e tipo di cinghie / Pulley and type of belts	250 - 170 SPB , SPB 1700				
Numero cinghie / Nuber of belts	5	5	5		
Scocca / Frame	Doppia lam. 5+5 mm chiusa con rinforzi / Double layer 5+5mm				
Griglia interna / Grates	10 mm con punte / 10 mm with sharps				
Fiancate / Sides	10 mm				
Numero di ramponi / Nuber of ranks	no	no	no		
Protezioni anteriori / Front guards	Doppia catena / Double chains				
Protezioni laterali / Side guards	Slitte regolabili a tutta lunghezza / Adjustable slides				
Rullo posteriore / Rear roller	no				
Supporti rullo / Roller supports	no				